Techniseal®
Protège et embellit

Composé d'étanchéité

(140-701 / 300 ml)

MISE À JOUR

8 avril 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Adhère à pratiquement tous les matériaux : bardeaux d'asphalte, tôle, aluminium, cuivre, verre, bois et PVC

PROPRIÉTÉS

- Scelle instantanément, même sous l'eau, la neige et la glace
- Adhère à la plupart des surfaces
- Formulation à très haute élasticité

DESCRIPTION

Le COMPOSÉ D'ÉTANCHÉITÉ de TECHNISEAL® adhère à pratiquement tous les matériaux : bardeaux d'asphalte, tôle, aluminium, cuivre, verre, bois et PVC, retrouvés sur une TOITURE EN PENTE. Il convient également aux gouttières et aux autres structures similaires. Il est particulièrement recommandé avant l'application d'un REVÊTEMENT ÉLASTOMÈRE TECHNISEAL®.

Ne convient pas à la mousse de polystyrène. Ne résiste pas aux solvants.

COLORIS

- Clair

MODE D'EMPLOI

Prêt à être utilisé • Ne pas diluer • Enlever la saleté et les débris • À l'aide d'un pinceau ou d'un applicateur en caoutchouc, appliquer une couche épaisse perpendiculairement à la fissure • Pour les fissures de plus de 5 mm de largeur; recouvrir la première couche lorsqu'elle est encore fraîche avec de la fibre de verre, puis appliquer une seconde couche quelques jours plus tard.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

EMPAQUETAGE

Couleur	Code de produit	Format détail	Unités par palette	Unités par boîte
Clair	140-701	Tube 300 ml	1200	20

AVERTISSEMENT

LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. Ne pas fumer. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. Ce contenant n'est plus à l'épreuve des enfants après ouverture. PREMIERS SOINS** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

TRANSPORT

Terre
Exempté selon le règlement sur le transport des matières dangereuses (voir article 1.33).
Emballage classe III (Point d'éclair > 37,8 °C)
Mer
UN1133
Adhésifs
Classe : 3
GE : III

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal se limite au remplacement du produit. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devrait avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.